



VOOR BETON EN METSELWERK

Ankersystemen

Passende systeemoplossingen voor uw toepassingen



Software		Bespaar injectiemortel met de Hilti Volume Calculator app		Ankerstangen / diameter		Ondergrond materiaal						Materiaal						Goedkeuring en certificaten									
						Doorsteekmontage Gescheurd beton Ongescheurd beton Geperforeerde steen Massieve steen Cellenbeton Elektrolytisch verzinkt Thermisch verzinkt Duplex Roestvast Zeer corrosiebestendig						CE Ü Brandbeveiliging Vds-certificaat Dynamische goedkeuring SPEC2SITE Software Vloeistof dichte verankering Seismisch															
Chemische ankers																											
		HIT-HY 200-A V3 Snel uithardende hybride mortel voor de zwaarste lasten en vele toepassingen in beton		HIT-Z: M8 - M20 HIT-Z-D: M16 HAS-D: M12 - M20		HIT-Z-D: M16 HAS-D: M12 - M20					HIT-Z-D: M16 HAS-D: M12 - M20					HIT-Z-D: M16 HAS-D: M12 - M20											
		HIT-RE 500 V4 Langzaam uithardende chemisch anker op basis van epoxy voor hamer- en diamantgeboorde gaten in beton		HAS-U / HAS: M8 - M30 HIS-N: M8 - M20		HAS-U / HAS: M8 - M30 HIS-N: M8 - M20					HAS-U / HAS: M8 - M30 HIS-N: M8 - M20					HAS-U / HAS: M8 - M30 HIS-N: M8 - M20											
		HIT-HY 270 Snel uithardende hybride mortel voor de beste prestatie in metselwerk en voor het bevestigen van glazen balustrades		HAS-U / HAS: M6 - M16 HIT-IC: M8 - M12		HAS-U / HAS: M6 - M16 HIT-IC: M8 - M12					HAS-U / HAS: M6 - M16 HIT-IC: M8 - M12					HAS-U / HAS: M6 - M16 HIT-IC: M8 - M12											
		HIT-HY 170 Snel uithardende hybride mortel voor alle standaard-toepassingen in beton en metselwerk en achteraf geplaatste wapeningsstaven		HAS-U / HAS: M8 - M24 HIS-N: M8 - M16 HIT-IC: M8 - M12		HAS-U / HAS: M8 - M24 HIS-N: M8 - M16 HIT-IC: M8 - M12					HAS-U / HAS: M8 - M24 HIS-N: M8 - M16 HIT-IC: M8 - M12					HAS-U / HAS: M8 - M24 HIS-N: M8 - M16 HIT-IC: M8 - M12											
		HIT-1 Snel uithardende hybride mortel voor standaard-toepassingen in ongescheurd beton en metselwerk		HAS-U / HAS: M8 - M16		HAS-U / HAS: M8 - M16					HAS-U / HAS: M8 - M16					HAS-U / HAS: M8 - M16											
Foliecapsules																											
		HVU2 Foliecapsules voor gescheurden en ongescheurd beton		HAS-U: M8 - M30 HIS-N: M8 - M16		HAS-U: M8 - M30 HIS-N: M8 - M16					HAS-U: M8 - M30 HIS-N: M8 - M16					HAS-U: M8 - M30 HIS-N: M8 - M16											
		HVU-TZ Foliecapsules voor gescheurd beton en vermoeingsrelevante belastingen		HAS-TZ: M8 - M20		HAS-TZ: M8 - M20					HAS-TZ: M8 - M20					HAS-TZ: M8 - M20											
		HUS4-MAX 2 componenten foliecapsule voor gebruik in combinatie met HUS4 schroefankers in gescheurd en ongescheurd beton		HUS4-H / HF / HR HUS4-A / AF HUS4-C / CR		HUS4-H / HF / HR HUS4-A / AF HUS4-C / CR					HUS4-H / HF / HR HUS4-A / AF HUS4-C / CR					HUS4-H / HF / HR HUS4-A / AF HUS4-C / CR											
Chemisch ankers - wapening / stekken verlijmen																											
		HIT-HY 200-R V3 Snel uithardende hybride mortel met geoptimaliseerde verwerkingstijd voor achteraf geplaatste wapeningsstaven		Wapening Ø 8 - 40 mm HZA-R: M12 - M24		Wapening Ø 8 - 40 mm HZA-R: M12 - M24					Wapening Ø 8 - 40 mm HZA-R: M12 - M24					Wapening Ø 8 - 40 mm HZA-R: M12 - M24											
		HIT-RE 500 V4 Langzaam uithardende chemisch anker op basis van epoxy voor hamer- en diamantgeboorde gaten in beton		Wapening Ø 8 - 40 mm HZA-R: M12 - M24		Wapening Ø 8 - 40 mm HZA-R: M12 - M24					Wapening Ø 8 - 40 mm HZA-R: M12 - M24					Wapening Ø 8 - 40 mm HZA-R: M12 - M24											
		HIT-FP 700 R Langzaam uithardende injectiemortel voor het verlijmen van stekken, toepasbaar tot 500°C		Wapening Ø 8 - 40 mm		Wapening Ø 8 - 40 mm					Wapening Ø 8 - 40 mm					Wapening Ø 8 - 40 mm											
		HIT-HY 170 Snel uithardende hybride mortel voor alle standaard-toepassingen in beton en metselwerk en achteraf geplaatste wapeningsstaven		Wapening Ø 8 - 25 mm		Wapening Ø 8 - 25 mm					Wapening Ø 8 - 25 mm					Wapening Ø 8 - 25 mm											
Schroefankers																											
		HUS4-H / -C / -A / -HF / -AF / -HR / -CR / -T Productieve en veilige montage met kleinere boordiameter. Verstelbaar, herbruikbaar en demonteerbaar		HUS4-H 8/10/12/14/16 HUS4-HF 8/10/14/16 HUS4-C 8/10 HUS4-T 8/10; HUS4-A 10/M12/1 / M16 HUS4-AF 10 / M12/14 / M16 HUS4-HR 6/8/10/14 HUS4-CR 6/8/10		HUS4-H 8/10/12/14/16 HUS4-HF 8/10/14/16 HUS4-C 8/10 HUS4-T 8/10; HUS4-A 10/M12/1 / M16 HUS4-AF 10 / M12/14 / M16 HUS4-HR 6/8/10/14 HUS4-CR 6/8/10					HUS4-H 8/10/12/14/16 HUS4-HF 8/10/14/16 HUS4-C 8/10 HUS4-T 8/10; HUS4-A 10/M12/1 / M16 HUS4-AF 10 / M12/14 / M16 HUS4-HR 6/8/10/14 HUS4-CR 6/8/10					HUS4-H 8/10/12/14/16 HUS4-HF 8/10/14/16 HUS4-C 8/10 HUS4-T 8/10; HUS4-A 10/M12/1 / M16 HUS4-AF 10 / M12/14 / M16 HUS4-HR 6/8/10/14 HUS4-CR 6/8/10											
		HUS3-H / -C / -A / -P / -PS / -PL / -I / -I Flex De universele oplossing met verschillende kopconfiguraties		HUS3-H / -C / -P / -PS / -PL 6 mm HUS3-A 6 / M8 / 6 / M10 HUS3-I 6 / M8 / M10 HUS3-I Flex 6 / M6 / 6 / M8 / 6 / M10 / 6 / M12		HUS3-H / -C / -P / -PS / -PL 6 mm HUS3-A 6 / M8 / 6 / M10 HUS3-I 6 / M8 / M10 HUS3-I Flex 6 / M6 / 6 / M8 / 6 / M10 / 6 / M12					HUS3-H / -C / -P / -PS / -PL 6 mm HUS3-A 6 / M8 / 6 / M10 HUS3-I 6 / M8 / M10 HUS3-I Flex 6 / M6 / 6 / M8 / 6 / M10 / 6 / M12					HUS3-H / -C / -P / -PS / -PL 6 mm HUS3-A 6 / M8 / 6 / M10 HUS3-I 6 / M8 / M10 HUS3-I Flex 6 / M6 / 6 / M8 / 6 / M10 / 6 / M12											
		HUS / -S Kozijn schroefanker voor de bevestiging van kozijnen, deuren en houtelementen		6 mm		6 mm					6 mm					6 mm											
Spreidankers																											
		HST4 / HST2 V3 Segmentanker met uitstekende prestaties voor gescheurd en ongescheurd beton. 100 % juiste plaatsing met SI-AT module		HST4: M8 - M20 HST4 DN: M10 & M12 HST2 V3: M8 - M16		HST4: M8 - M20 HST4 DN: M10 & M12 HST2 V3: M8 - M16					HST4: M8 - M20 HST4 DN: M10 & M12 HST2 V3: M8 - M16					HST4: M8 - M20 HST4 DN: M10 & M12 HST2 V3: M8 - M16											
		HSA Productieve bevestiging in ongescheurd beton		M6 - M20		M6 - M20					M6 - M20					M6 - M20											
		HSL-4 / -G / -B / -SK / -PAX Hoge trek- en schuifbelastingen met verschillende kopconfiguraties		M8 - M24		M8 - M24					M8 - M24					M8 - M24											
Andere metalen en kunststof ankers																											
		HKD Inslaganker met binnendraad, met of zonder kraag		M6 - M20		M6 - M20					M6 - M20					M6 - M20											
		HFB Snel en betrouwbaar nagelanker voor lichte toepassingen in gescheurd beton, demonteerbaar		6 mm		6 mm					6 mm					6 mm											
		DBZ Snelle en betrouwbare bevestiging voor plafondhangers		6 mm		6 mm					6 mm					6 mm											
		HRD-H / -P / -K / -C Universele plug voor verschillende ondergronden met verschillende kopconfiguraties		8 / 10 / 14 mm		8 / 10 / 14 mm					8 / 10 / 14 mm					8 / 10 / 14 mm											
		HPS Slagplug voor lichte bevestigingen in verschillende ondergronden		5 - 8 mm		5 - 8 mm					5 - 8 mm					5 - 8 mm											

■ In goedkeuring / beoordeling / testrapport geregeld. □ Geschikt, maar geen onderdeel van de goedkeuring / beoordeling



Ontdek de oplossingen

hilti.to/anchor-solutions-nl

Klantenservice 010-519 11 11 | www.hilti.nl